



ÜRÜN TANIMI

GLOPUR ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA Modifiye alkid reçine esaslı hızlı kuruyan son kat boyasıdır. Hızlı kuruma özelliği ile her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör römork, variller, vanalar, oto radyatör aksamaları için oto sanayisinde rötuş boyası olarak, çelik dolaplar, masalar vb. gibi ürünlerin boyanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Örtücülüğü ve parlaklığı yüksektir.
- Hızlı kurur. Bu yüzden hızlı kuruma gerektiren seri işlerde özellikle tercih edilir.
- Metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksektir.
- Darbe ve atmosfer (iklim) şartlarına uygundur.
- Esnekliği yüksektir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin, kuru ve temiz, her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir. Uygulanacak zeminde kesinlikle ıslak bölgeler olmamalıdır. Özellikle metal yüzeyler daha iyi sonuç alabilmek için Glopur Rapid Endüstriyel Astar Boya ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç dış uygulamaya uygundur
- Oto sanayisinde rötuş boyası olarak
- Tarım aletleri, bahçe aletleri, çeşitli makinaların aksamaları
- İş makineleri, zirai aletler, traktörler
- Ahşap ve madeni yüzeylerde son kat boyası olarak.

UYGULAMA

Metal yüzeyler, beton yüzeyler ve boyalı yüzeyler temizlendikten sonra daha iyi sonuç alınması için Glopur Rapid Endüstriyel Astar Boya ile astarlanmalıdır. Astarlanmış yüzeye %25 oranında inceltilmiş olan Glopur Rapid Endüstriyel Boya ile püskürtme yöntemi ile de uygulanabilir. İkinci kat uygulamalarda uygulama en az 1 saat sonra yapılmalıdır. (Ortamın ısı ve nemine göre değişiklik gösterebilir)

İnceltici: Rapid Tiner

Astarlanmış ya da temizlenmiş yüzeye aşağıdaki ekipmanlar ile uygulama yapabilirsiniz.

Uygulama metodları

Sprey: %20-%25 oranında inceltilmiş Glopur Rapid Endüstriyel Boya ile püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. Fırça ve Rulo ile uygulanabilir.



RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında ortalama 23 C° de dondan korunarak depolandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 12 aydır.

SARFIYAT

Yüzeyle bağılı olarak tek katta 0.150-0.175 kg/m²

TEMİZLİK

Aletler kullanıldıktan hemen sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

Bürüt 15 kg'lık Metal Kovalarda

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Gözler ve cilt korunmalıdır.
- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske,eldiven,gözlük) kullanınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana başvurunuz.
- Ürünü direk olarak güneş ışığında ve aşırı sıcak ortamda bırakmayınız.
- Ürünün malzeme güvenlik bilgi formuna www.glopur.com adresinden ulaşabilirsiniz.

