



ÜRÜN TANIMI

GLOPUR SENTETİK BOYA Solvent bazlı, sentetik alkid reçine esaslı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip son kat sentetik boyadır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Örtücülüğü ve parlaklığı yüksektir.
- Hızlı kurur. Bu yüzden hızlı kuruma gerektiren seri işlerde özellikle tercih edilir.
- Yayılma özelliği sayesinde fırça ve rulo izi kalmaz.
- Yayılması yüksektir.
- Darbe ve atmosfer (iklim) şartlarına uygundur.
- Sararmaya karşı dirençlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin, kuru ve temiz, her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir. Uygulanacak zeminde kesinlikle ıslak bölgeler olmamalıdır. Özellikle metal yüzeyler daha iyi sonuç alabilmek için antipas yada sentetik astar ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç dış uygulamaya uygundur
- Kara ve deniz taşıtlarında
- Uygun astarı ile OSB, MDF, beton, bürüt beton, alçıpan, betopan ve mobilyalarda
- Tuğla ve benzeri yüzeylerde
- Ahşap ve madeni yüzeylerde son kat boyası olarak.

UYGULAMA

Metal yüzeyler, beton yüzeyler ve boyalı yüzeyler temizlendikten sonra daha iyi sonuç alınması için antipas yada sentetik astar ile astarlanmalıdır. Astarlanmış yüzeye %25 oranında inceltilmiş olan Glopur Sentetik Boya püskürtme yöntemi ile de uygulanabilir.

İkinci kat uygulamalarda uygulama en az 4 saat sonra yapılmalıdır. (Ortamin ısı ve nemine göre değişiklik gösterebilir)

İnceltici: Sentetik Tiner

Astarlanmış ya da temizlenmiş yüzeye aşağıdaki ekipmanlar ile uygulama yapabilirsiniz.

Uygulama metodları

Sprey: %20-%25 oranında inceltilmiş

Glopur Sentetik Boya ile püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. Fırça ve Rulo ile Uygulanabilir.



RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında ortalama 23 C° de dondan korunarak depolandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 24 aydır.

SARFIYAT

Astarlama sonrası yüzey tipine, emiciliğine ve yapısına göre ortalama 1 L ile 16 m² ye kadar alan boyayabilir.

TEMİZLİK

Aletler kullanıldıktan hemen sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

Bürüt 15 kg 5kg 2,5kg'lık ambalajlarda.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Gözler ve cilt korunmalıdır.
- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske,eldiven,gözlük) kullanınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana başvurunuz.
- Ürünü direk olarak güneş ışığında ve aşırı sıcak ortamda bırakmayınız.
- Ürünün malzeme güvenlik bilgi formuna www.glopur.com adresinden ulaşabilirsiniz.

